



SEDA

Pintura plástica mate sedosa

DESCRIPCION

Pintura plástica mate basada en resinas de polimerización acrílica-vinílicas en dispersión acuosa, es totalmente resistente al frote húmedo, buena opacidad, impermeable a lluvias y vapores.
Gran resistencia a la erosión y al desgaste en ambientes muy agresivos.
Indicada para la protección de fachadas, locales comerciales, interiores de viviendas sobre superficies de yeso, escayola, cemento, revoco madera, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover el contenido del envase hasta una buena homogeneización.
Limpiar y lijar la superficie a pintar eliminando polvo, grasas, salitres y pequeñas imperfecciones mal adheridas.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, pudiéndose escoger en cada caso el más adecuado.
Sobre superficies bien secas de yeso o cemento aplicar dos manos de pintura mate exterior, la primera diluida hasta un 15% y la segunda con un 10% máximo.
Sobre superficies de yeso blando o mal fraguado es conveniente sellar con una mano de látex.
En paramentos con pinturas viejas en mal estado eliminar los desconchados totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

DATOS TECNICOS

COLOR: Blanco
ENVASE: 750 ml, 4 l y 15 l.
RENDIMIENTO: 9-11 m^2. Por litro según soporte.
SECADO: ½ Hora.
REPINTADO: 3-4 Horas.
DISOLVENTE: Agua.
INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo.
ALMACENAJE: Aproximadamente 5 a 6 años en envases cerrados.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5 ºC.
DENSIDAD: 1.300 – 1.700 g/cm^3.
pH: 7-9´5.

Resistencia al fuego, M-1.

2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., puede ocasionar cambios en el secaje y el rendimiento.

---/---



PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com